

# 無垢フローリング

フローリングの構造や樹種によって、質感やメンテナンスなど違いがあります。  
お家のデザインや用途に合わせてお選び頂けます。

## フローリングの構造

### 無垢

天然木を一枚の板として使用しています。木そのものの素材感が息づいており、木の持つあたたかさや香り、調湿機能などを実感することができます。

### 3層

表層に厚み約3mmの無垢単板を使用し、中間層と下層にも木材を配した三層構造です。無垢に比べて収縮・膨張が起こりにくい構造です。

### 複合

表層に厚みのある無垢単板を使用しているため、通常の複合と比べて無垢により近い質感を持ちます。下層は合板を使用しており収縮・膨張が起こりにくい構造です。

## ホワイトアッシュ 3層 ナチュラルグレード

### ■ 床暖房対応



オスモ UV オイル塗装 (クリア)  
PHFL0010




ウレタン UV オイル塗装 (ホワイト)  
PHFL0011

## オーク 3層 アンティーク ナチュラルグレード

### ■ 床暖房不可



ウレタン塗装  
(セサミ)  
PHFL0200




ウレタン塗装  
(オリーブ)  
PHFL0203



ウレタン塗装  
(ミルクティー)  
PHFL0202

## レッドパイン 節有グレード

### ■ 床暖房不可



オスモ UV オイル塗装  
(クリア)  
PHFL0287



オスモ UV オイル塗装  
(バニラ)  
PHFL0289



オスモ UV オイル塗装  
(チーク)  
PHFL0291

## カバ ラスティックグレード

### ■ 床暖房不可



オスモオイル塗装 (クリア)  
PHFL1119



春風オイル塗装 (ウクレレ)  
PHFL0512

## ナラ ラスティックグレード

### ■ 床暖房不可



オスモ UV オイル塗装 (クリア)  
PHFL0502